



R 82 PE

Roda de ferro fundido, revestida em poliuretano moldado de alta qualidade. Possui excelente abrasão e ótima resistência a impactos, sendo muito utilizada em pisos levemente contaminados por graxas, sais, óleos, solventes e tintas e, tendo como principal ponto de referência, sua alta capacidade de carga, equivalente às rodas de ferro fundido. Este tipo de roda é muito utilizada por indústrias químicas, automobilísticas, auto-peças, etc.

Dureza: 90 (± 5) Shore A.

Cor: Amarelo.

Temperatura: de -40° a 80° C.

						Ref. Roda
3"	1.1/4"	5/16"	37		125	R 312 PN
4"	1.1/2"	7/16"	47		200	R 414 PN
5"					250	R 514 PN
6"					300	R 614 PN
4"					200	R 414 PR
5"	2"	5/8"	62		250	R 514 PR
6"					300	R 614 PR
4"					250	R 42 PR
5"					325	R 52 PR
6"	2"	5/8"	62		400	R 62 PR
7"					500	R 72 PR
8"					550	R 82 PR
9"				550	R 92 PR	
10"	70	7/8"	78	700	R 102 PR	
6"				600	R 63 PR	
8"				800	R 83 PR	
10"				1000	R 103 PR	
12"	100	1"	110	1200	R 123 PR	
6"				800	R 64 PR	
8"				1000	R 84 PR	
4"				250	R 42 PE	
5"	2"	17	62	325	R 52 PE	
6"				400	R 62 PE	
7"				500	R 72 PE	
8"				550	R 82 PE	
9"	2"	20	62	550	R 92 PE	
10"				700	R 102 PE	
6"				600	R 63 PE	
8"				800	R 83 PE	
10"	70	25	78	1000	R 103 PE	
12"				1200	R 123 PE	
6"				800	R 64 PE	
8"				1000	R 84 PE	
10"	100	25	110	1400	R 104 PE	
12"				1700	R 124 PE	
16"				2800	R 165 PE	
20"				3000	R 205 PE	

